

## SKYNE DOUBLE L+L

Con il sistema Skyne Double la doppia illuminazione diventa ancora più facile e immediata. Completamente configurabile, disponibile in due versioni: Skyne T+L (Track + LED) per integrare in modo semplice e veloce lampade a sospensione e spot a bassa tensione; Skyne L+L (LED + LED) per una doppia fascia luminosa continuativa e pulita.

### SPECIFICHE TECNICHE

Rispondenza normativa	IEC/EN 602208 IEC/EN 60670-1
Materiali	Alluminio (profilo) Diffusori in policarbonato
Trattamento	Alluminio naturale Alluminio verniciato
Voltaggio	24V
Potenza	17,6   26,4   35,2   52,8   70,4   105,6 W
Temperature	2700K   3000K
Grado di protezione	IP20
Resistenza agli urti	IK10
Classe di isolamento	I
Ingresso per raccordo	Ø 22
Temperatura di stoccaggio	-50°C - +90°C
Temperatura di esercizio	-40°C - +90°C

### SKLL

Dimensioni (mm)  
Ø 22 - L 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000




### COLORI DISPONIBILI



Diffusore in policarbonato  
Polycarbonate diffuser

Profilo in alluminio  
Aluminum profile



Area di passaggio cavi  
Cable routing area

Diffusore in policarbonato  
Polycarbonate diffuser